

DIE DRUCKLUFT
FÜR IMMER.
SEIT 1919.



Ein Unternehmen der Atlas Copco Gruppe.

**AKTIONSZEITRAUM:
01.05.2022 bis 31.07.2022**

EINE SONETTO – VIELE KOMBINATIONEN

NEU!

- Ideal für den Kurzzeitbetrieb
- Leise und zuverlässig
- Inkl. Infologic Basic Steuerung



Sonetto 9 10 400/50 AD	
Liefermenge	0,98 m³/min
Betriebsdruck	9,5 bar
Motorleistung	7,5 kW
Schallpegel	68 dB(A)
Gewicht	140 kg
Länge x Breite x Höhe	620 x 665 x 950 mm
Druckluftaustritt	G3/4 "ig
Spannung	400/ 3 / 50 V/ Ph/ Hz
Bestellnummer	4152 0511 27
Aktionspreis EUR	4.400,00

Sonetto 5+ 10 400/50 200 AD	
Liefermenge	0,52 m³/min
Betriebsdruck	9,5 bar
Motorleistung	4,0 kW
Schallpegel	62 dB(A)
Drucktaupunkt	3 °C
Gewicht	200 kg
Länge x Breite x Höhe	1.430 x 600 x 1.260 mm
Behälter	200 Liter
Druckluftaustritt	G1/2 "ig
Spannung	400/ 3 / 50 V/ Ph/ Hz
Bestellnummer	4152 0511 13
Aktionspreis EUR	5.100,00

Sonetto 7.5+ 10 400/50 200 AD	
Liefermenge	0,78 m³/min
Betriebsdruck	9,5 bar
Motorleistung	5,5 kW
Schallpegel	66 dB(A)
Drucktaupunkt	3 °C
Gewicht	210 kg
Länge x Breite x Höhe	1.430 x 600 x 1.260 mm
Behälter	200 Liter
Druckluftaustritt	G1/2 "ig
Spannung	400/ 3 / 50 V/ Ph/ Hz
Bestellnummer	4152 0511 23
Aktionspreis EUR	5.200,00

Sonetto 9+ 10 400/50 200 AD	
Liefermenge	0,98 m³/min
Betriebsdruck	9,5 bar
Motorleistung	7,5 kW
Schallpegel	68 dB(A)
Drucktaupunkt	3 °C
Gewicht	225 kg
Länge x Breite x Höhe	1.430 x 665 x 1.260 mm
Behälter	200 Liter
Druckluftaustritt	G1/2 "ig
Spannung	400/ 3 / 50 V/ Ph/ Hz
Bestellnummer	4152 0511 33
Aktionspreis EUR	5.900,00

**JEWELS IM
AKTIONSPREIS
INKLUSIVE**

Alle Sonettomodelle enthalten folgende Optionen. Bitte die Artikelnummer bei Bestellung mit angeben.	
Ölheizung	0000 0506 91
Thermostatventil	0000 0506 27
Nachkühler	0000 0506 24



- Zuverlässig
- Energiesparend und langlebig
- Sehr gute Umweltbilanz durch niedrigen GWP-Wert

Im Aktionspreis enthalten. Artikelnummer bei Bestellung bitte mit angeben.

Anschlusskit mit Bypass 1/2"	4101 0006 53
Kondesatableiter	
Digitale Steuerung	

ADQ 72 Kältetrockner	
Betriebsdruck	16 bar
Nennleistung	1.200 l/min
Energieverbrauch	0,27 kW
Drucktaupunkt	3 °C
Kältemittel R513A	0,35 kg
Gewicht	25 kg
Länge x Breite x Höhe	350 x 493 x 450 mm
Druckluftaustritt	G3/4 "ig
Spannung	400/ 3 / 50 V/ Ph/ Hz
Bestellnummer	4102 0058 91
Aktionspreis EUR	1.110,00

DIE DRUCKLUFT
FÜR IMMER.
SEIT 1919.



Ein Unternehmen der Atlas Copco Gruppe.

KONDENSATVERMEIDUNG DURCH:



ÖLHEIZUNG

- Hält das Öl beim Entladen/im Leerlauf auf einer konstanten Temperatur
- Verhindert die Kondensatbildung bei nur intermittierender Nutzung

THERMOSTAT FÜR TROPISCHE UMGEBUNG

- Hält während des Betriebs höhere Öltemperaturen aufrecht
- Reduziert das Risiko der Kondensatbildung

**WEITERE
VERSCHIEDENE
OPTIONEN
VERFÜGBAR**

	KOLBENKOMPRESSOREN	SCHRAUBENKOMPRESSOREN
Druckluftertrag	70 bis 75 % des Lufteinlasses	95 % der Ansaugluft ⚡ Weniger Stromverbrauch bei gleichem Volumenstrom
Geräuschpegel	Über 80 dB(A)	61 bis 68 dB(A) ⚡ So leise wie ein Haushaltsgerät
Betrieb	Für die intermittierender Nutzung	Für zeitweilige und kontinuierliche Nutzung ⚡ Bereit für steigenden Druckluftbedarf
Qualitativ hochwertige Druckluft	Hoher Restölgehalt und Feuchtigkeit	Niedriger Ölgehalt und trockene Druckluft (mit integriertem Trockner) ⚡ Schützen Sie Ihre Werkzeuge und sparen Sie Kosten bei der Wartung
Schwingungen	Hoch	Keine ⚡ Genießen Sie höhere Zuverlässigkeit und weniger Stillstandzeiten
Anlaufstrom	7- bis 10-facher Nennwert	3- bis 5-facher Nennwert ⚡ Reduzierte Installationskosten

Für Irrtümer, Druckfehler und etwaige Änderungen der technischen Angaben keine Haftung. Alle Abbildungen sind unverbindlich. Alle Preise in EUR exkl. MwSt. Gültig für den Aktionszeitraum vom 01.05.2022. bis zum 31.07.2022. Der Inhalt des Flyers entspricht dem Stand bei Drucklegung 04/2022.